

TEMPERLİ CAM HATTIMIZ

İşletmemizde bulunan TEMPER HATTI'nda

2400x 4500 mm ebalarında , 4- 19 mm kalınlıklarında Temperlenebilir Low-E camlar, emaye baskılı camlar dahil olmak üzere her tür DÜZ TEMPERLİ CAM ;

Aynı kalınlık ve cam türlerinde,

2400 x 2500 mm ebatlarında BOMBE TEMPERLİ CAM üretilebilmektedir.

(Bombe Temperli Camlar için Radüs ya da Bombe derinliği konusunda müşterilerimizin üretim-planlama birimimiz ile görüşmesi gerekmektedir.)

İşletmemizde rulo baskı, serigraf baskı ve epoksi baskı tekniği ile camlara çeşitli Ral renklerinde baskı uygulaması da yapılmaktadır.

İstendiğinde müşterilerimizin talebi doğrultusunda müşteri logoları ya da kodlamalarını her bir cama baskı tekniği ile yazma olanağımız bulunmaktadır.

Yapılarda Kullanılan Temperli Camlar için TS EN 12150 standardına göre CE İŞARETLEMESİ uygunluğu -TİP ONAY TESTLERİ yapılmış olup, bu standart gereği olan FABRİKA ÜRETİM KONTROLLERİ sürekli yapılmakta ve müşterilerimize bu test ve kontrollerin sonuçları her sevkiyattan sonra iletilmektedir.

CE İŞARETLEMESİ için gerekli olan TEST'lere ait sertifika ekte sunulmuştur.

Ekteki TEMPERLİ CAM BOROŞÜRÜ ve YAPILARDA KULLANILAN TEMPERLİ CAM KALİTE STANDARTI'ndan detaylara ulaşabilirsiniz.